

Gama: *Liberty***Produtos : *IngraCycle 2T***

Descrição/Aplicação: Lubrificante de alta estabilidade térmica, recomendado para motores a 2 tempos de motociclos (e outros pequenos motores) refrigerados a ar, onde a lubrificação é realizada misturando-se o óleo na gasolina, seguindo as preconizações do fabricante.

Vantagens:

- Lubrificação e proteção anti-desgaste de alto nível
- Melhora a eficácia e potência disponível do motor.
- Formulação com baixo teor em cinzas
- Resistente a altas temperaturas de serviço
- Boa capacidade dispersante, evitando a formação de depósitos em pistões e êmbolos, prolongando a vida das velas.
- Tecnologia anti-fumos incorporada.

Características Típicas:

Designação	Método	Unidades	<i>IngraCycle 2T</i>
Densidade Relativa a 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,882
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt.	8,8
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	120
Ponto de Inflamação	ASTM D92	°C	95
Ponto de Congelação	ASTM D5950	°C	-22
Número de base, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	1
Cor	ASTM D1500	-	Vermelho

Níveis de Qualidade: JASO FC, API TC, ISO L-EGC

Armazenamento: Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

Higiene e Segurança: Evite contacto com a pele. Use luvas a o manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Ambiente: Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.