

Gama: OCEAN**Produtos : IngraMar 2T OutBoard**

Descrição/Aplicação: Lubrificante mineral de alta performance, especialmente desenvolvido para utilização em motores fora de borda a 2T arrefecidos a água.

A sua formulação com bases criteriosamente selecionadas e aditivadas com os mais recentes aditivos de performance, permite a obtenção de um óleo de excelência, adequado para todo o tipo de motores fora de borda, incluindo os mais recentes motores Japoneses onde são recomendados lubrificantes de acordo com a norma NMMA TC-W3.

Vantagens:

- Excelentes propriedades de proteção anti-desgaste
- Limpeza efectiva do motor, reduzindo a formação de depósitos de sujidade nas velas.
- Proteção anti-corrosão
- Excelente estabilidade térmica

Características Típicas:

Designação	Método	Unidades	IngraMar 2T OutBoard
Densidade Relativa a 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,893
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt.	6,7
Viscosidade a 40°C	ASTM D445	cSt	38,5
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	130
Ponto de Inflamação	ASTM D92	°C	110
Ponto de Congelação	ASTM D5950	°C	-30

Níveis de Qualidade: NMMA TC-W3

Armazenamento: Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

Higiene e Segurança: Evite contacto com a pele. Use luvas a o manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Ambiente: Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.