

Versão: 1

Código Produto: 1040101

Gama: ÂMBAR**Produtos: IngraMultipla II**

Descrição/Aplicação: *IngraMultipla II* é uma massa lítica multiuso indicada para lubrificação geral em condições normais de funcionamento; esta massa foi formulada para lubrificação de todos os tipos de equipamentos no sector automóvel, agrícola, industrial, etc, apresentando resistência a ambientes húmidos ou secos, bem como a poeiras e sujidade.

A sua estabilidade estrutural é obtida através da combinação otimizada de óleos base com espessante de lítio e aditivos de performance criteriosamente seleccionados capazes de conferir uma protecção anti - desgaste, anti -oxidante e anti-corrosão de alto nível. Esta massa pode ser aplicada em todos os tipos de rolamentos e juntas quando as condições de temperatura e de carga são normais. É adequada para uso em veículos ligeiros de passageiros e de mercadorias.

Recomendação: Evite a contaminação da massa por pó e /ou sujidade quando aplicar.

Vantagens:

- Possui uma excelente estabilidade mecânica o que evita a projecção ou perda de consistência da massa durante o trabalho.
- Excelentes propriedades anti-desgaste permitindo a extensão do tempo de serviço do equipamento aonde foi aplicada.
- Elevada resistência à água; mesmo em ambientes com elevado teor de humidade permanece na superfície da peça uma película lubrificante capaz de promover protecção.
- *IngraMultipla II* não contém chumbo, ou qualquer outro metal pesado considerado prejudicial ao ser Humano ou ao Ambiente.

Características Típicas:

Designação	Método	Unidades	<i>IngraMultipla II</i>
Espessante	-	-	Lítio
Óleo-Base	-	-	Mineral
Aparência	Visual	-	Macia
Cor	Visual	-	Branca
Grau NLGI	ASTM D217	-	2
Penetração Trabalhada, 60 Batimentos	ASTM D217	0,1mm	280
Intervalo de Temperatura de Serviço	-	°C	-30 a 120
Viscosidade Cinemática Óleo-Base, 40°C	ASTM D445	cSt.	120
Ponto de Gota	ASTM D2265	°C	200

Nível de Qualidade: DIN- 51825 KP-2K**Armazenamento:** Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.**Higiene e Segurança:** Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.**Ambiente:** Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.