

Gama: DYNAMIC**Produtos: TractoIngra STOU 15W40**

Descrição/Aplicação: O lubrificante **TractoIngra STOU 15W40** (Super Tractor Oil Universal) é um lubrificante de aplicação universal e multifuncional estando indicado para lubrificação de motores Diesel, transmissões, travões em banho de óleo, embraiagens e sistemas hidráulicos de todo o tipo de equipamentos agrícolas.

Apresenta uma formulação parcialmente sintética aditivada, conferindo uma excelente resistência à corrosão, oxidação e desgaste.

Vantagens:

- Contribuí para a simplificação da gestão logística na manutenção dos equipamentos, dado o seu carácter multifuncional.
- Excelente estabilidade mecânica garantindo a manutenção das suas características durante todo o período de serviço.
- Elevada viscosidade a altas temperaturas e boa fluidez a baixas temperaturas.
- Propriedades anti-desgaste de alto nível, eficazes sob qualquer condição de trabalho.
- Capacidade detergente e dispersante inibindo a formação de lamas, lacas e vernizes.

Características Típicas:

Designação	Método	Unidades	TractoIngra STOU 15W40
Densidade Relativa a 15°C	ASTM D1298	g/ml	0,885
Viscosidade Cinemática a 100°C	ASTM D445	cSt.	14,2
Viscosidade Cinemática a 40°C	ASTM D445	cSt.	103
Índice de Viscosidade	ASTM D2270	-	141
Ponto de Inflamação	ASTM D92	°C	230
Ponto de Fluxão	ASTM D97	°C	-30

Nível de Qualidade: API CG-4, SF, GL-4 ACEA E2

Recomendação: MB: 227.1 / 228.1 / 228.3; MAN 271; Caterpillar TO-2; Ford M2C159-B; John Deere JDM J27; Massey Ferguson CMS: M1145 / M1144 / M1139; Allison C-4; ZF TE: ML06B / ML06C / ML06D / ML07B; MIL-L-2104D

Armazenamento: Armazene o produto em local apropriado, que deve ser fresco e seco.

Higiene e Segurança: Evite contacto com a pele. Use luvas ao manusear óleo usado. Após contacto com a pele é aconselhável lavar a mesma com água e sabão. Para mais informações consulte a Ficha de Segurança do produto.

Ambiente: Entregue o óleo usado em ponto de recolha autorizado. Não despeje o óleo no esgoto, solo ou curso de água. Para mais informações entre em contacto com uma empresa certificada para a recolha e gestão de óleos usados.